

Utilaje:





- tamplarie PVC & aluminiu
- sticla & geam termopan
- panel compozit

Masina de sudat la un cap, automata
model WM1L-S



Caracteristici:

Sudeaza profile din PVC la 90° dar si unghiuri intermediare (intre 40° si 180°)
 Cutite detasabile pentru limitarea cordonului de sudura
 Cutite preincalzite pentru limitarea cordonului de sudura la 0,2 mm
 Topirea profilelor cu 2,5 mm din fiecare parte
 Control automat al temperaturii in placa de sudura
 Control automat al temperaturii cutitelor de limitare a cordonului de sudura
 Control automat al timpilor de topire
 Control automat al timpilor de sudura
 Ajustarea presiunii de sudare
 Protectie integrala a zonei de lucru, a placii de topire si cilindrilor de presare
 Ciclul de lucru si restul functiilor controlate de card electronic (DCS) si limitatori
 Suport de profile pentru schimbarea rapida a bacurilor
 Ciclul de lucru controlat pe baza de limitatori
 Posibilitatea de a repeta pozitionarea profilelor in cazul unei pozitionari gresite
 Brate de suport a profilelor

TYPE		90°	40°	135°	180°	VOLTAGGIO	POTENZA PIASTRA	PRESSIONE ARIA	DIMENSIONI	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS
WM1L/S	 A) min 30 max 200 mm. B) 140 mm.	 A) min 30 max 200 mm. B) 95 mm.	 A) min 30 max 200 mm. B) 160 mm.	 A) min 30 max 200 mm. B) 150 mm.	 A) min 30 max 200 mm. B) 150 mm.	220 v - 50 Hz	1800 W	6 - 7 bar	850 x 560 x 1700 mm.	185 Kg.