



PERTICI S.P.A.
Made in Italy

Reprezentat
in Romania de:



Utilaje:

- tamplarie PVC & aluminiu
- sticla & geam termopan
- panel compozit

Masina de sudat la 2 capete, automata WM2L-E



Caracteristici:

- Capul din stanga este fix, cel din dreapta mobil
- Sudura la 90° la ambele capete
- Posibilitatea de suda unghiuri cuprinse intre 40° si 180° numai cu capul mobil
- Limitarea standard a cordonului de sudura la 2 mm (la cerere 1 mm)
- Reducerea lungimii profilului la topire cu cate 3 mm la fiecare capat
- Control automat al temperaturii in placa de sudura
- Control automat al timpilor de topire
- Control automat al timpilor de sudura
- Ajustarea presiunii de topire independent pentru fiecare cap
- Protectie integrala a zonei de lucru, a placii de topire si cilindrilor de presare
- Ciclul de lucru si restul functiilor controlate de card electronic (DCS) si temporizator
- Support de profile pentru schimbarea rapida a bacurilor
- Posibilitatea de a repeta pozitionarea profilelor in cazul unei positionari gresite
- Brate de suport a profilelor
- Optional: lungimea maxima de sudare 3500 mm
- Optional: bacuri pt. toc si pt. cercevea (cu sau fara garnitura)

TYPE						VOLTAGGIO	POTENZA PIASTRE	PRESSIONE ARIA		
WM2L/E		A) min 30 max 200 mm. B) 165 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 95 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 190 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 135 mm.	380 v - 50 Hz	LEFT 1800 W	6 - 7 bar	a) 3450 mm. b) 1900 mm. c) 880 mm.	450 Kg.
							RIGHT 1800 W			