

Utilaje:

- tamplarie PVC & aluminiu
- sticla & geam termopan
- panel compozit

Masina de sudat la 2 capete, automata WM2L-S



Caracteristici:

Capul din stanga este fix, cel din dreapta mobil

Sudura la 90° la ambele capete

Posibilitatea de suda unghiuri cuprinse intre 40° si 180° numai cu capul mobil

Cutite detasabile pentru limitarea cordonului de sudura

Cutite preincalzite pentru limitarea cordonului de sudura la 0,2 mm

Reducerea lungimii profilului la topire cu cate 3 mm la fiecare capat

Control automat al temperaturii in placa de sudura

Control automat al temperaturii cutitelor de limitare a cordonului de sudura

Control automat al timpilor de topire

Control automat al timpilor de sudura

Ajustarea presiunii de topire independent pentru fiecare cap

Protectie integrala a zonei de lucru, a placii de topire si cilindrilor de presare

Ciclul de lucru si restul functiilor controlate de card electronic (DCS) si limitatori

Suport de profile pentru schimbarea rapida a bacurilor

Posibilitatea de a repeta pozitionarea profilelor in cazul unei pozitionari gresite

Brate de suport a profilelor

Optional: lungimea maxima de sudare 3500 mm

Optional: bacuri pt. toc si pt. cercevea (cu sau fara garnitura)

TYPE		90°	40°	135°	180°	VOLTAGGIO	POTENZA PIASTRE	PRESSIONE ARIA	
WM2L/S		A) min 30 max 200 mm. B) 165 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 95 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 190 mm.	A) min 30 max 200 mm. B) 135 mm.	380 v - 50 Hz	LEFT 1800 W RIGHT 1800 W	6 - 7 bar	c) b) a) c) 3450 mm. b) 1900 mm. c) 880 mm. 450 Kg.